

FICHE TECHNIQUE

Polycom[®] Pano[™]

Le moyen le plus facile de partager du contenu au travail

Vous avez travaillé de longues heures sur cette mission. Vous avez consulté les esprits les plus brillants de votre entreprise. Le grand jour est enfin arrivé. Vous êtes prêt pour la présentation la plus importante de votre vie. Enfin... L'êtes-vous vraiment ?

Combien de fois avez-vous rencontré des difficultés pour trouver l'adaptateur, les identifiants de connexion ou l'application nécessaires pour partager votre écran avec l'auditoire ? Combien de fois avez-vous souhaité pouvoir comparer deux idées différentes côte à côte ? Combien de fois avez-vous voulu annoter le document d'autrui comme sur un tableau blanc ? Il est temps d'adopter une approche différente.

Voici la solution Polycom[®] Pano[™], le moyen le plus facile de partager du contenu au travail.

En toute simplicité.

Avec Polycom Pano, connecter votre PC, votre tablette ou votre téléphone devient un geste simple et familier. Lorsque vous entrez pour la première fois dans une salle équipée de Polycom Pano, un guide à l'écran vous détaille le processus de connexion. Connectez-vous à l'aide d'outils que vous connaissez déjà, comme Airplay[®] d'Apple[®] ou Miracast[®] de Windows[®], et bénéficiez de la flexibilité qu'offrent les outils sans fil. Vous pouvez également opter pour la simplicité d'une connexion filaire en choisissant une connexion HDMI classique et fiable.

Partagez.

Une fois que vous êtes connecté à Polycom Pano, vous pouvez facilement partager vos idées, vos applications ou votre écran actif. Partager n'a jamais été aussi simple.

Polycom Pano fait tomber les murs entre la personne qui partage du contenu et les autres participants. Les présentations deviennent un forum, un lieu unique où de nombreuses personnes et idées peuvent se retrouver. Polycom Pano permet à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément et peut afficher jusqu'à quatre sources à la fois. Comparer des informations affichées côte à côte améliore la collaboration entre les équipes, ce qui permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Polycom Pano permet également aux orateurs de communiquer leur propos plus efficacement, en rendant possibles les interactions et l'annotation du contenu, lorsqu'un écran tactile compatible est utilisé. Les utilisateurs peuvent partager leur écran, surligner les points clés avec le surligneur magique ou encore dessiner sur un tableau blanc infini pour attirer l'attention et favoriser la concentration, le tout avec une résolution 4K d'une précision exceptionnelle.

Au travail.

Vous avez besoin de mettre en place une collaboration entre les utilisateurs finaux, mais vous ne voulez pas d'un énième produit complexe, difficile à configurer ou à maintenir, ou qui entraîne la création de demandes d'assistance inutiles auprès du service de support informatique. Polycom Pano peut se connecter à la grande majorité des affichages via une sortie HDMI standard ou certains écrans tactiles, pour une expérience complètement interactive.



- Connectez-vous rapidement et facilement à partir de n'importe quel ordinateur portable, tablette ou téléphone.
- Obtenez une vue globale de votre travail en partageant jusqu'à quatre écrans simultanément dans une résolution 4K exceptionnelle.
- Soulignez vos points clés avec le surligneur magique exclusif.*
- Saisissez et enregistrez vos meilleures idées grâce à la toile infinie du tableau blanc.*
- Diffusez plusieurs vidéos haute résolution jusqu'à 60 fps.
- Connecté au Web pour une gestion des périphériques simple et sécurisée.

*Nécessite un écran tactile.
Vendu séparément.



Au-delà de la configuration en salle, les administrateurs peuvent accéder à l'interface Web, où qu'ils soient, pour fournir des mises à jour logicielles ou pour gérer ou configurer la visioconférence. En outre, vous pouvez utiliser Polycom® Pano™ pour inclure du contenu à vos systèmes de visioconférence, permettant aux utilisateurs de partager leurs idées avec des sites distants du monde entier.

Caractéristiques techniques Polycom Pano

Alimentation

- 54 V CC, 1,2 A
- LAN IN : PoE IEEE 802.3at intégré à détection automatique (classe 4)

Interface utilisateur

- Tactile et gestuelle

Connectivité

- 1 port Ethernet 10/100/1000
- 1 port Ethernet 10/100/1000 (réserve pour utilisation future)

Réseau et protocoles

- Bluetooth 4.0
- Miracast (Wi-Fi-Direct)
- AirPlay (Bonjour)

Sortie audio

- 1 sortie 3,5 mm

Entrée/résolution des données

- 1 port HDMI/4K, 30 fps

Sortie/résolution des données

- 1 port HDMI/4K, 60 fps. RGB444

Sécurité

- Démarrage sécurisé
- Logiciels signés
- Contenu/supports chiffrés (AES)
- Miracast (WPA2-AES)
- Airplay (AES)

Certifications

- FCC Part 15 (CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
- Marquage RCM (Australie)
- Compatible ROHS

Conditions de fonctionnement

- Température de fonctionnement : De 0 °C à 40 °C
- Humidité relative : De 5% à 95%, sans condensation
- Température de stockage : De -40 °C à 70 °C

Sécurité électrique

- UL 60950-1
- Marquage CE
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

Radio

- FCC Section 15.247
- FCC Section 15,407

EU

- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 893
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 389-17

Japon

- Article 2, Paragraphe 1, Élément (19)
- Article 2, Paragraphe 1, Élément (19) -2
- Article 2, Paragraphe 1, Élément (19) -3
- Article 2, Paragraphe 1, Élément (19) -3-2

Australie

- AS/NZ4268

Wi-Fi

- 2,4GHz à 5GHz
- 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
- 5150MHz à 5250MHz
- 5250MHz à 5350MHz
- 5470MHz à 5725MHz
- 5 725 MHz à 5 825 MHz

Garantie

- 1 an

Pays d'origine

- Thaïlande

Poids

- 0,5 kg (500 g)

Dimensions du périphérique

- 6" × 1,5" × 6,4" (H × L × P)

Dimensions de l'emballage

- 11,4" × 2,5" × 10,4" (H × L × P)

Accessoires fournis

- 1 câble HDMI de 1,8 m
- 1 câble réseau CAT 5E de 3,6 m, blindé
- 1 câble USB de type A et type B de 2 m
- 1 module d'alimentation (choix régionaux disponibles lors de la commande)
- Kit de fixation murale

Numéro de référence

- PN : 7200-84685-xxx (choix régionaux disponibles lors de la commande)

A propos de Polycom

Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions du monde entier abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son écosystème mondial de partenaires proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur et une protection sans égale pour leurs investissements.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom France
(T) 0800 900 566
www.polycom.fr

